

TS型カンヌッキ

TK-TSA 20A～50A

TK-TSB 65A～100A

L型よりコンパクトで軽量タイプ。
より設置できる範囲が広がりました。
20A～100Aとシリーズ最多の管サイズに対応しております。
また、Wシリンダーになったことにより、油圧能力がアップ。
よりパワフルに配管を引抜きます。



Check Point

TS型カンヌッキには、本体の大きさをそのままに作業効率を上げる為、シリンダーの長さの違うタイプもご用意しております。
シリンダーが長い分、引抜くストロークが長くなり、引抜く工数が少なくなります。
ストローク:55^{mm}・105^{mm}の2タイプをラインナップ。
まさに、省施工・省スペース・エコロジーのTS型カンヌッキです。



左より、TK-TSA55・TK-TSA105

【TSA型カンヌッキシリーズ】

TK-TSA55 20A～50A

TK-TSA105 20A～50A

【TSB型カンヌッキシリーズ】

TK-TSB55 65A～100A

TK-TSB105 65A～100A

【TSC型カンヌッキシリーズ】

TK-TSC55 125A～150A

* 一台にシリンダー2本使用

《TS型各部名称》

上部プレート取付ボルト

チャック

上部プレート

油圧シリンダー

油圧ホース接続ニップル

下部プレート

《油圧シリンダースペック》

NITTOH:RC102 55

NITTOH:RC104 105

能力:100KN

最高使用圧力:70Mpa

ストローク:RC102 55mm

:RC104 105mm